



ASPECTO
Satinado

RENDIMIENTO
750 ml = +/- 10 m² por capa
2 L = +/- 24 m² por capa

SECADO ENTRE 2
CAPAS
12 horas

SECADO COMPLETO
24 horas

APLICACIÓN
DIRECTA

SIN DECAPAR
SIN PRIMARIO

Renovación Muebles de Cocina
Renovação Móveis de Cozinha

MADERA BARNIZADA - MELAMINA - AZULEJOS...
MADEIRA ENVERNIZADA - MELAMINA - AZULEJOS...

APLICACIÓN DIRECTA
APLICACIÓN DIRETA

Blanco Algodón
Branco Algodão
SATINADO - ACETINADO

• SIN DECAPADO

• SIN IMPRIMACIÓN

• ACABADO

• RESISTENCIA

a las manchas y golpes

• SEM DECAPADO

• SEM PRIMARIO

• ACABAMENTO

• RESISTÊNCIA

as manchas e aos choques

Formatos : 750 ml - 2l

Esmalte destinado a la renovación de **muebles de madera barnizada, pintada, melamina, plástico... Azulejos de la cocina**

¡FÁCIL, RÁPIDO Y EFICIENTE!

- 3 EN 1 SIN DECAPADO Y SIN IMPRIMACIÓN.
- ACABADO PERFECTO.
- Resiste a las manchas: grasas, aceites, vinagre, vino, salsa de tomate, café, té...
- Resiste a los productos químicos: agua, jabón lavavajillas, desengrasantes, lejía...
- Resiste la limpieza frecuente.
- Lavable.
- Esmalte al agua.

COLORES

Blanco Algodón
SATINADO

Blanco Marfil
SATINADO

Marrón Capuccino
SATINADO

Gris Grafito
SATINADO

Verde Pistacho
SATINADO

Rojo Rubí
SATINADO

Violeta
SATINADO

Negro Ónix
SATINADO



Renovación Muebles de Cocina

PARA CONSEGUIR UN MEJOR RESULTADO

Aplicable sobre muebles empotrados y azulejos de la cocina. No se puede aplicar sobre superficies enceradas o aceitadas, encimeras, azulejos del cuarto de baño /ducha y suelos.

La PREPARACIÓN del soporte es un paso IMPRESCINDIBLE.

El acabado y resistencia óptimos se obtienen transcurridos 20 días después de la aplicación. Se recomienda hacer un uso moderado del soporte (vigilar golpes, manchas, limpiar con cuidado...) durante los primeros 20 días.

> ETAPA 1 - PREPARACIÓN

- **Sobre MADERA BARNIZADA, MADERA PINTADA y pequeñas superficies de PLÁSTICO:**
Limpie con jabón, enjuague abundantemente, deje secar y lije cuidadosamente (grano 240). Quite el polvo.
- **Sobre MELAMINA, LAMINADO, AZULEJOS, VIDRIO y pequeñas superficies de METAL (no ferroso):**
Limpie con jabón y enjuague con agua abundantemente.

La LIMPIEZA previa es imprescindible. Se debe llevar a cabo con un detergente con sodio (alcalino).
El esmalte no adhiere sobre restos de grasa.

> ETAPA 2 - APLICACIÓN

MATERIAL: Mezclador de pintura o varilla larga • Rodillo • Pincel, pincel de relleno (para los ángulos, juntas y acabados)

Antes de aplicar, mezclar con el mezclador o la varilla, insistiendo en el fondo del bote para homogeneizar todo el producto.
Esmalte listo para usar, no diluir.

1. Reparta el esmalte en el rodillo y aplíquelo de arriba a abajo.
2. A continuación, pinte de izquierda a derecha..
3. Termine pintando de arriba a abajo para un resultado perfecto. Es necesario aplicar dos capas.

Para obtener el acabado y resistencia óptimos del producto son necesarias 2 capas (secado entre capas: 2h - secado completo: 24h)
Para soportes teñidos, oscuros o porosos puede ser necesaria una capa suplementaria.

No aplicar sobre superficies exteriores • Tenga en cuenta las indicaciones de rendimiento del producto • Aplicar el esmalte a temperatura ambiente entre 12 °C y 25 °C y evitar las corrientes de aire • No volver a pintar durante el secado • Limpiar las herramientas con agua. •
Mantenimiento: utilizar un detergente suave, no utilizar esponja abrasiva.

EUH208: Contiene bencisotiazolinona. Puede provocar una reacción alérgica. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la autoridad local).
EVITAR TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C Valor límite de la UE para el producto (cat.A/d): 130g/l (2010). Contenido máx. en COV : 3g/l.